

## 多联磁力搅拌电热套

◎多联最高到450°C加热搅拌设备。

### 产品特点:

- 98-IV-B: 电子调温加热。
- 98-V-B: 电子调温加热,加热和搅拌可同时进行,并具有无极可调功能。
- 注: 98-V-B没有100ml的产品。



### 主要技术参数:

型号		98-IV-B/98-V-B											
性能	容量 (ml)	2×100	2×250	2×500	2×1000	4×100	4×250	4×500	4×1000	6×100	6×250	6×500	6×1000
	方式	表面热传导											
	表面最高温度	450度											
	调速范围	98-IV-B:无 / 98-V-B:0~1400rpm											
构成	发热体	镍铬合金丝											
	搅拌子	聚四氟											
	保温棉	优质硅酸铝棉(带CE认证)											
	外壳	冷轧钢板,表面喷涂											
	电机功率	98-IV-B:无 / 98-V-B:0.01kW											
控制器	加热功率 (kW)	2×0.1	2×0.15	2×0.25	2×0.35	4×0.1	4×0.15	4×0.25	4×0.35	6×0.1	6×0.15	6×0.25	6×0.35
	工作方式	连续											
规格	外形尺寸 (mm)	280*140*106	320*160*170	360*180*80	420*210*200	530*140*60	610*160*70	690*180*80	810*210*200	820*140*60	940*160*70	1060*180*180	1240*210*200
	包装箱尺寸(mm)	320*180*90	360*190*200	400*220*10	570*180*90	570*180*90	650*190*200	730*220*200	850*250*200	860*180*90	980*190*200	1100*220*210	1280*250*230
	电压	100~120V或200~240V						200~240V					
	净重 (kg)	4	4	4	7	8	8	8	14	12	12	12	21
	毛重 (kg)	5	5	5	8	10	10	10	16	15	15	15	24

## 电热板

◎温度均匀加热板。

### 产品特点:

- 工作面板由铝板制成,工作面温度均匀。
- 升温快且均匀、加热功率无极可调。
- 数显加热板另具有以下的特点:  
数字显示屏,更加清晰的读出加热盘的温度。



产品专利号 ( Patent No. ) : ZL 2019 2 0769297.6

### 主要技术参数:

型号		SH-5A/5C	SH-6A/6C	SH-7A/7C	SH-8A/8C	SH-9A/9C
性能	允许工作时间	连续				
	表面最高温度 (°C)	350°C				
构成	外壳	冷轧钢板,表面静电喷涂				
	加热盘	优质铝板表面氧化处理				
	加热功率(W)	1200	1800	2000	2600	3000
控制器	连续运行	是				
	设定方式	刻度/数字				
	定时器	无/数字				
	运行功能	无				
	温度传感器	K型				
	外包装尺寸 (宽*深*高 cm)	34*37*22	42*50*22	45*47*22	42*65*22	47*65*22
	加热盘尺寸 (mm)	300*300	350*450	400*400	350*600	400*600
	托盘承重	20KG	30KG	30KG	38KG	40KG
	电源 (50/60Hz)	220V				
净重/毛重 kg	6.2/7	8.4/9.6	8.5/9.8	11/13	12/14.2	