

## 电热恒温水浴锅（出口拉伸型）

◎精密恒温、辅助加热之用。



产品专利号 ( Patent No. ) : ZL 2019 2 0769902.X

### 产品特点:

- 内胆、上盖采用优质不锈钢拉伸工艺加工，表面经防腐工艺处理。
- 增加电动放水开关，一键式操作，放水方便。
- 防干烧（缺水断电）功能，确保产品安全运行。
- 注：单孔的没有一键放水功能

### 主要技术参数:

分类规格		单孔	单列两孔	双列四孔	双列六孔
型号	DK-2000-IIIIL	√	√	√	√
方式		自然水对流热传导			
性能	使用温度范围	RT+5 ~ 100℃			
	温度分辨率	0.1℃			
	温度波动度	±0.5℃			
	温度分布 精度	±1.0℃			
构成	水槽	不锈钢板，拉伸成型			
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂			
	加热器	不锈钢加热管			
	额定功率	0.4kW	0.5kW	1.0kW	1.5kW
控制器	温度控制方式	PID			
	温度设定方式	轻触按键设定			
	温度表示方式	测定温度显示：4 位数码上位显示 设定温度显示：4 位数码下位显示			
	定时器	0 ~ 9999 分钟（带定时等待功能）			
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止			
	程序模式	选配			
	附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆			
安全装置		NTC 超温报警			
规格	内尺寸（宽*深*高 mm）	150*135*150	300*135*150	325*300*150	500*300*150
	外形尺寸（宽*深*高 mm）	170*154*210	318*168*210	350*318*210	524*322*210
	外包装尺寸（宽*深*高 mm）	240*230*280	390*240*280	420*390*280	600*390*280
	内容积	3.4L	6.1L	14.6L	22.5L
	隔板承重	5kg			
	隔板层数（最大）	1层			
	电源（50/60Hz）额定电流	AC220V/1.8A	AC220V/2.3A	AC220V/4.5A	AC220V/6.8A
	净重/毛重 kg	3.3/4	4.5/5	6/7	7.5/9