

三用恒温/电热恒温水箱

◎精密恒温、辅助加热之用。



产品特点:

- SHHW21.420AII型号内盖为两孔水浴, 可以用作数显两孔水浴锅。
- SHHW21.600AII型号内盖为六孔水浴, 可以用作数显六孔水浴锅。

产品专利号 (Patent No.) : ZL 2019 2 0769902.X

主要技术参数:

型号		HHW21.420AII	SHHW21.420AII	HHW21.600AII	SHHW21.600AII
性能	使用温度范围	RT+5 ~ 65℃	RT+5 ~ 100℃	RT+5 ~ 65℃	RT+5 ~ 100℃
	温度分辨率	0.1℃			
	温度波动度	±0.5℃			
	温度分布精度	±1.0℃			
构成	水槽	优质法纹不锈钢板			
	外壳	冷轧钢板, 表面静电喷涂			
	上盖	优质法纹不锈钢板			
	水浴盖圈	无	有	无	有
	试管架	无	有	无	有
控制器	加热器	不锈钢加热管			
	额定功率	0.5kW	1kW	0.75kW	2.0kW
	温度控制方式	PID			
	温度设定方式	轻触按键设定			
	温度表示方式	测定温度显示: 3 位数码上排显示 设定温度显示: 3 位数码下排显示			
	定时器	0 ~ 999 分钟 (带定时等待功能)			
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止			
	程序模式	无			
	附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆			
	传感器	NTC			
安全装置		超温报警			
规格	水槽尺寸 (宽*深*高 mm)	420*180*140		600*300*200	
	外形尺寸 (宽*深*高 mm)	570*230*270		750*350*360	
	外包装尺寸 (宽*深*高 mm)	720*320*380		900*440*440	
	内容积	11L		36L	
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V/2.3A	AC220V/4.5A	AC220V/6.8A	AC220V/9.1A
	净重/毛重 kg	8/9.5	8.5/10	17/19	18/20
可增加配置		可定做不同尺寸的水槽, 带缺水断电功能			