

## 新型电热板

◎温度均匀加热板。

### 产品特点：

- 工作面板由铝板制成,工作面温度均匀。
- 升温快且均匀、温度均匀度大幅度提高。
- 数显加热板另具有以下的特点：  
数字显示屏，更加清晰的读出加热盘的温度。



### 主要技术参数：

型号		SH-5	SH-8	SH-9
		SH-5B	SH-8B	SH-9B
		SH-II-5B	SH-II-8B	SH-II-9B
性能	表面最高温度(℃)	SH-5,SH-8,SH-9:320℃ SH-5B,SH-8B,SH-9B:350℃ SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B:400℃		
	外壳	冷轧钢板,表面喷涂		
构成	加热盘	铝拉伸: SH-5,SH-8,SH-9,SH-5B,SH-8B,SH-9B 石墨板: SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B		
	加热功率(W)	SH-5:800 SH-II-5B:1800	SH-5B:1200 SH-II-8B:3000	SH-8:1500 SH-8B:2400 SH-9:2200 SH-9B:3500 SH-II-9B:4500
控制器	设定方式	刻度: SH-5,SH-8,SH-9 数显: SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B		
	定时器	无/数字		
	温度传感器	K型		
	温度精确度	SH-5,SH-8,SH-9: ±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±1%		
	加热盘盘面均匀度	SH-5,SH-8,SH-9: ±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±10%		
规格	外形尺寸(W*L*Hmm)	340*370*220	420*500*220	470*650*220
	外包装尺寸(W*L*Hmm)	SH-5/SH-5B: 520*380*250 SH-II-5B: 550*410*270	SH-8/SH-8B: 560*520*250 SH-II-8B: 600*560*270	SH-9/SH-9B: 660*620*250 SH-II-9B: 700*660*270
		加热盘尺寸(mm)	300*300	350*450
	托承重	20KG	30KG	40KG
	电源(50/60Hz)额定电压	220V		
	净重/毛重 kg	SH-5/SH-5B: 9/10 SH-II-5B: 12/13.5	SH-8/SH-8B: 11/12 SH-II-8B: 19/20	SH-9/SH-9B: 15/17 SH-II-9B: 28/30
备注		SH-9B,SH-II-9B:没有插头		