

新型净化工作台

产品特点：

- 1、垂直层流形及准闭合 304 不锈钢台面，可有效防止外部气体透入到操作洁净区。
- 2、离心式风机，转速稳定，噪音小，轻触式风量控制系统，五段风速控制，风速 0.2-0.6m/s 可调，（初期：0.6m/s；终期：0.2m/s）。
- 3、优质无隔板空气高效过滤器，净化效果好。
- 4、彩屏液晶控制器（具有杀菌预约功能、杀菌定时功能、内置插座仪表可控开关功能、前窗状态显示功能、可设置三位互锁功能、累计工作计时功能、遥控器控制）
- 5、CJ-1DIII,CJ-2DIII,CJ-1SIII,CJ-2SIII 带风速传感器。
- 6、品牌优质无臭氧 UVC 杀菌灯，杀菌效果好，耐用性好。



主要技术参数：

型号		CJ-1DII	CJ-1SII	CJ-2DII	CJ-2SII
		CJ-1DIII	CJ-1SIII	CJ-2DIII	CJ-2SIII
适用工位		单人、单面	单人、双面	双人、单面	双人、双面
气流方向		垂直			
性能	洁净度	100 级			
	收集效率	0.3um 粒子 99.995%以上			
	菌落数	≤0.5 个/皿 (Φ90mm 培养皿)			
	风速	初 期： 0.6； 终期： 0.2 （m/s)			
	风速调节范围	0.2-0.6 （m/s)			
	噪声	≤62db			
	振动与半峰 值	≤3um			
	照明度	≥500LX (作业中心)			
	作业面承重	50kg			
构成	内装	SUS304 不锈钢板			
	外装	冷轧钢板，表面静电喷涂			
	作业门	钢化玻璃			
	玻璃门最大开口高度	390mm			
	HEPA 过滤器 (mm)	900*640*50 一个		1300*640*50 一个	
	初效过滤器	464*360*5 一个		712*360*5 一个	
	荧光灯	16W*1	16W*2	24W*1	24W*2
	紫外灯	20W*1		30W*1	
	顶置风机	180W 一个		180W 两个	
	额定功率	240W		440W	
控制器	显示	LCD 彩屏液晶控制器			
	风速控制	智能多级可调			
	附加功能	内置万用插座 2 个，高效过滤器、杀菌灯更换提示，底脚水平调节，照明杀菌一键启闭			
规格	内尺寸 (宽*深*高 mm)	920*690*650	920*690*650	1320*690*650	1320*690*650
	外形尺寸 (宽*深*高 mm)	1060*763*1834	1060*763*1834	1460*763*1834	1460*763*1834
	外包装尺寸 (宽*深*高 mm)	1210*885*1999	1210*885*1999	1610*885*1999	1610*885*1999
	万用插座允许最大功率	单个插座：800W			
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V/1.8A		AC220V/3.6A	
	净重/毛重 kg	160/200	165/205	200/250	205/255
可增加配置		无			