FAITHFUL®

大型电热鼓风干燥箱

大容量工业级高精度干燥箱，满足军工要求。



产品特点：

1、控温系统可选择 PID 或程序控温仪，带超温报警功能。

2、双门结构使用便利。

3、鼓风系统采用低噪声风机，离心循环方式，以达到工作室内温度均匀性。

主要技术参数：

型号		DGF-4AB	DGF-5AB	DGF-6AB	DGF-7AB	DGF-8AB
循环方式		风机强迫循环				
性能	使用温度范围	RT+10-250℃		RT+10-300℃		
	温度分辨率	0.1℃				
	温度波动度	±1℃				
	温度分布精度	±3%				
结构	工作室	不锈钢内胆				
	外壳	采用镀锌板加工静电喷涂防腐处理				
	保温层	优质岩棉板（带 CE 认证）				
	加热器	采用不锈钢电热管				
	额定功率	6kW	9kW	9kW	12kW	13.5kW
	排气孔	顶部或侧面排气				
控制器	温度控制方式	PID 智能控制				
	温度设定方式	轻触按键设定				
	温度表示方式	液晶数字显示				
	定时器	0-9999 分钟 (带定时等待功能)				
	运行功能	定值运行、定时运行、自动停止				
	附加功能	温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆				
	传感器	PT100				
安全装置		一键启动超温断电				
规格	工作室(宽*深*高 mm)	800*800*1000	1000*1000*1000	1000*1000*1300	1200*1200*1300	1600*1200*1600
	外形(宽*深*高 mm)	940*1000*1400	1040*1200*1400	1230*1200*1670	1330*1400*1670	1750*1400*2070
	外包装(宽*深*高 mm)	1060*1090*1520	1260*1290*1520	1350*1300*1890	1550*1500*1890	1950*1500*2290
	内容积	640L	1000L	1300L	1870L	3070L
	隔板层数	11	11	11	11	12
	隔板承重	30KG				
	隔板间距	55mm	55mm	80mm	80mm	80mm
	电源(50/60HZ)额定电流	380V				
	净重/毛重(kg)	200	260	350	480	800
附属品	隔板	2 块				
		无				
可增加配置		隔板、程序控温仪、RS485 接口、打印机				