FAITHFUL®

真空干燥箱

专为干燥热敏性、易分解、易氧化的物质设计，可惰性气体充入。



产品特点：

1.升级型四壁加热方式，隔板温度传导速度快，提高实验效率。
2.标配充气端口，采用整体成型耐高温硅胶密封条，密封性好。
3.自适应防爆玻璃内门，外层观察窗为钢化玻璃，产品安全性好。
4.采用新型紧固型把手，开关门方便。
5.标配德国威卡指针压力表精度等级 1.6。

主要技术参数：

型号		DZ-1BCⅡ	DZ-2BCⅡ	DZ-3BCⅡ	DZ-4BCⅡ
加热方式		减压、四壁加热传导			
性能	使用温度范围	RT+10-250℃			
	使用真空度范围	<133Pa			
	温度分辨率	0.1℃			
	温度波动度	±1℃			
	升温时间	80 分钟	100 分钟	120 分钟	120 分钟
结构	工作室	优质法纹不锈钢板			
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂			
	保温层	优质硅酸铝棉（带 CE 认证）			
	加热器	不锈钢电热管			
	观察窗	防弹钢化玻璃			
	真空表	指针式，精度等级 1.6			
	接管口直径	10mm			
	额定功率	0.8kW	1.4kW	2.0kW	3.0kW
控制器	温度控制方式	双温段智能 PID			
	温度设定方式	轻触型按键设定			
	温度表示方式	测定温度：四位数码管上排显示；设置温度：四位数码管下排显示			
	定时器	0-9999 分(带定时等待功能)			
	运行功能	定值运行，定时运行，自动停止			
	附加功能	传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆			
	传感器	pt100			
安全装置		超温声光报警			
规格	工作室(宽*深*高 mm)	300*300*270	415*370*340	450*450*450	550*600*650
	外形(宽*深*高 mm)	480*480*606	560*540*680	640*590*780	740*740*1000
	外包装(宽*深*高 mm)	590*550*750	704*620*814	739*700*889	839*850*1109
	内容积	24L	52L	91L	214.5L
	隔板层数	4	6	7	11
	隔板承重	15kg			
	隔板间距	40mm	40mm	50mm	50mm
	电源(50/60HZ)额定电流	AC220V/3.6A	AC220V/6.3A	AC220V/9.1A	AC220V/13.6A
	净重/毛重(kg)	42/52	67/92	82/105	170/200
附属品	隔板	2			
	整体隔板架	2			
可增加配置		硅胶连接管、真空泵过滤器、真空泵、304/316 不锈钢工作室及隔板			