

自动控制真空干燥箱

◎专为干燥热敏性、易分解、易氧化的物质设计，可惰性气体冲入。

产品特点：

- 大屏幕液晶显示屏，真空度与温度等多组数据一屏显示，智能PID控温系统控气系统，控温精度高，自动真空度控制系统。
- 智能温度与真空度可编程设计，满足不同实验要求。
- 标配真空泵与充气端口，气路管道装有空气过滤装置，提高真空泵使用寿命。手动与电动双套放气装置，采用整体成型耐高温硅胶密封条，密封性好。
- 独立限温器：进口机械式限温器，设定好工作室限制温度，为产品提供双重安全保障。



主要技术参数：

产品专利号 (Patent No.) : ZL 2018 3 0094764.0

型号		DZ-18L	DZ-28L	DZ-38L
加热方式		减压、四壁加热传导		
性能	使用温度范围	RT+10~250℃		
	使用真空度范围	<133Pa		
	温度分辨率	0.1℃		
	温度波动度	±1℃		
结构	升温时间	80 分钟	100 分钟	120 分钟
	工作室	优质发纹不锈钢板		
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂		
	保温层	优质岩棉板（带CE认证）		
	加热器	不锈钢电热管		
	观察窗	防弹钢化玻璃，外部亚克力保护		
	真空表	液晶屏显示		
	接管口直径	10mm		
	额定功率	0.8kW	1.4kW	2.0kW
	温度控制方式	智能 PID 多段程序控温、程序控制真空度		
控制器	温度设定方式	轻触型按键设定		
	温度表示方式	液晶显示		
	定时器	0-9999 分钟(带定时等待功能)		
	运行功能	定值运行，定时运行，自动停止		
	附加功能	传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆		
	传感器	pt100		
安全装置		超温声光报警，机械式独立限温器，传感器故障报警，真空度超值报警		
规格	工作室(宽*深*高 mm)	300*300*270	415*370*340	450*450*450
	外形(宽*深*高 mm)	480*480*1106	560*540*1180	640*590*1280
	外包装(宽*深*高 mm)	590*550*1250	704*620*1314	739*700*1389
	内容积	24L	52L	91L
	隔板层数	2		
	隔板承重	15kg		
	隔板间距	100mm	140mm	185mm
	电源(50/60HZ)额定电流	AC220V/3.6A	AC220V/6.3A	AC220V/9.1A
附属品	净重/毛重(kg)	42/52	67/92	82/105
	隔板	2		
	隔板架	4		
可增加配置		RS485 接口、打印机、记录仪、远程控制、无线短信报警、U 盘数据储存		